

ニイガタマシンテクノ

CNS Series

		CNS50			CNS75			CNS100		
型締力	kN	500			750			1000		
タイバー間隔	mm	370×320			420×370			470×420		
金型厚さ (最大/最小)	mm	370/150			410/150			480/150		
型開閉ストローク	mm	270			320			360		
エジェクターストローク	mm	69			78			96		
スクリー直径	mm	Φ18	Φ25	Φ30	Φ25	Φ30	Φ35	Φ30	Φ35	Φ40
理論射出体積	cm ³	22	54	78	54	88	120	102	140	182
射出質量	g	20	50	72	50	81	111	94	128	168
最大射出圧力	MPa	280	200	140	280	200	150	270	200	155
最大保圧	MPa	250	180	125	250	180	135	245	180	135
最大射出速度	mm/s	200			200			200		
最大射出速度 (高速仕様)	mm/s	300			300			300		

ニイガタマシンテクノ

CNS Series

		CNS130			CNS180			CNS220		
型締力	kN	1300			1800			2200		
タイバー間隔	mm	520×470			570×520			620×620		
金型厚さ (最大/最小)	mm	520/180			550/200			600/220		
型開閉ストローク	mm	420			470			550		
エジェクターストローク	mm	115			128			147		
スクリー直径	mm	Φ35	Φ40	Φ45	Φ40	Φ45	Φ52	Φ40	Φ45	Φ52
理論射出体積	cm ³	164	214	270	251	318	425	251	318	425
射出質量	g	150	197	249	231	293	391	231	293	391
最大射出圧力	MPa	260	200	155	250	200	150	250	200	150
最大保圧	MPa	235	180	140	225	180	135	225	180	135
最大射出速度	mm/s	200								
最大射出速度 (高速仕様)	mm/s	300			260			260		