

ニイガタマシテクノ

MDVR-S8000 Series

		MDVR50S8000			MDVR75S8000					MDVR100S8000					
型締力	kN	500			750					1000					
金型取付寸法 (正方形)	mm	365×365			420×420					500×500					
金型厚さ (最大/最小)	mm	300/150			320/220					350/250					
型開閉ストローク	mm	200			250					280					
エジェクターストローク	mm	60			60					75					
					小容量 (OP)		標準			小容量 (OP)		標準		大容量 (OP)	
スクリュー直径	mm	Φ18(OP.)	Φ25	Φ30	Φ18	Φ25	Φ30	Φ30	Φ35	Φ30	Φ35	Φ35	Φ40	Φ35	Φ40
理論射出体積	cm ³	22	47	67	22	47	67	74	101	74	101	115	151	135	201
射出質量	g	20	43	62	20	43	62	68	93	68	93	106	139	124	185
最大射出圧力	MPa	280	280	200	280	280	200	270	200	270	200	250	190	250	190
最大保圧	MPa	280	260	180	280	260	180	245	180	245	180	225	170	225	170
最大射出速度	mm/s	300			300			250		250		260		260	

		MDVR150S8000						
型締力	kN	1500						
金型取付寸法 (正方形)	mm	560×560						
金型厚さ (最大/最小)	mm	400/300						
型開閉ストローク	mm	300						
エジェクターストローク	mm	100						
		小容量 (OP)		標準		大容量 (OP)		
スクリュー直径	mm	Φ35	Φ40	Φ35	Φ40	Φ40 (OP)	Φ45	Φ52
理論射出体積	cm ³	115	151	135	201	226	286	382
射出質量	g	106	139	124	185	208	263	352
最大射出圧力	MPa	250	190	250	190	250	200	140
最大保圧	MPa	225	170	225	170	250	180	125
最大射出速度	mm/s	260		260		150		